

专业LED散热解决方案

被动式散热模组



机型	RA000-002999LN
模组尺寸 (mm)	85x85x20
重量 (g)	122
散热鳍片材料	AL6063
共享孔位 ^{※1}	--
Zhaga 孔位	Book 3
热阻值 (°C/W) ^{※2}	2.78
实验用 LED 模组	Philips Fortimo LED DLM 1100 830 (13W)



机型	RA001-001999LN	RA001-003999LN
模组尺寸 (mm)	φ 170 x 10	φ 170 x 10
重量 (g)	185	190
散热鳍片材料	AL6063	AL6063
共享孔位 ^{※1}	--	--
Zhaga 孔位	Book 2	Book 2
热阻值 (°C/W) ^{※2}	1.87	1.29
实验用 LED 模组	Philips Fortimo Twistable 1100lm 840 (20W)	Philips Fortimo LED DLM 1100 830 (13W)



机型	RA002-001999LN	RA002-002999LN
模组尺寸 (mm)	φ 170 x 30	φ 170 x 30
重量 (g)	570	570
散热鳍片材料	AL6063	AL6063
共享孔位 ^{※1}	--	--
Zhaga 孔位	Book 2	Book 2
热阻值 (°C/W) ^{※2}	1.10	1.00
实验用 LED 模组	Philips Fortimo Twistable 2000lm 840 (32W)	Philips Fortimo LED DLM 2000 830 (24W)

※1: 共享孔位设计适用 Philips Fortimo SLM, Philips Lixel LED SLM, Osram PrevaLED, Tridonic Stark & Talex, Bridgelux RS Array / LS Array, Citizen CL-L330 / 340, Vossloh-Schwabe WU-M-Series, Zhaga.

※2: 热阻值仅供参考 (其详细定义请参考LED厂商的Specification) · 如需应用在各项不同的应用上建议再次测试确保其散热效能 ·